SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807 e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro

Manometre cu tub Bourdon şi glicerină pentru agenți de răcire



Domeniu de utilizare









Pentru măsurări simultane ale presiunii şi temperaturii în aplicații de refrigerare. Pentru medii gazoase sau vapori, instrumentele se folosesc în concordanță cu EN 837-2.

Opțional

- Scale de temperatură pentru alte medii de răcire
- Montare la suprafață - flanşă spate
- Montare în panou - fixare în cleme
- Montare în panou - flanşă față 3 găuri
- Drossel

Date tehnice

Tip	D7, D8
Diametru de carcasă	D7: 63 - 80 - 100 D8: 100
Clasă de precizie	Ø63: clasa 1,6 Ø80, Ø100: clasa 1,0
Domeniu de indicare	-1/+9 la -1/+30 bar
Scale de temperatură pentru agenți de răcire	R 134a R 134a/R 22 R 22/R 12/R 502 R 12 R 404A R 407A R 410A R 717 (NH3)
Temperatură de operare	- 20°C ... +60°C
Protecție	IP 65 (EN 60529) pentru carcasă cu aerisire (≤25 bar) IP 54
Racord	alamă, radial sau axial Ø63, Ø100 - D7: axial Ø100 - D8: axial excentric 7/16-20 UNF, G ¼B, G ½B
Element de măsurare	tub Bourdon, aliaj de cupru tip 'C'
Mecanism	alamă inox
Cadran	aluminiu, alb marcaj negru şi scale în culori
Ac indicator	aluminiu, negru
Carcasă	oțel inoxidabil, cu siguranță la suprapresiune
Ramă	D7: Ø63, Ø80, Ø100 - bordurată din oțel inoxidabil 304 D8: Ø100 - baionetă din oțel inoxidabil 304
Vizor	plastic
Lichid de umplere	glicerină (99,5%)

Tip	RF63KTGly, D701	RF63KTGly, D711	RF80KTGly, D701	RF80KT-Gly, D711	RF100KT-Gly, D701	RF100KT-Gly, D711	RF100KT-Gly, D802	RF100KT-Gly, D812
Model								
Carcasă Ø	63	63	80	80	100	100	100	100
Scală	Conform tabelului de mai jos						Scală de temp. R 717	
bar	Cod	Cod	Cod	Cod	Cod	Cod	Cod	Cod
-1/+9	85130701	85130711	85180701	85180711	85230701	85230711	--	--
-1/+12,5	85131701	85131711	85181701	85181711	85231701	85231711	85231802	85231812
-1/+15	85132701	85132711	85182701	85182711	85232701	85232711	85232802	85232812
-1/+24	85133701	85133711	85183701	85183711	85233701	85233711	85233802	85233812
-1/+30	85134701	85134711	85184701	85184711	85234701	85234711	--	--

Opțional

Părți în contact cu mediul din oțel inoxidabil 316Ti sau 316L cu **18,00 euro.**

Scale de temperatură pentru diferiți agenți de răcire. Când comandați vă rugăm specificați litera conformă agentului, împreună cu codul manometrului.

	Literă pentru COD
R 134a	A
R 134a/R 22	B
R 22/R 12/R 502	C
R 12	D
R 404A	E
R 717 (NH3) – doar la inox 316 Ti sau 316 L	F
R 407A	G

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilorde ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.