SC METROMAT SRL

Compartimentul Comercial: 505600 - Sacele - Piata Libertatii nr.2 - tel/fax: 0268 275 212; 0268 276 807 e-mail: sales@metromat.ro - comert@metromat.ro

Mitutoyo

subler pentru ateliere de prelucrari mecanice

Specifications

Accuracy	Refer to the list of specifications
Delivered	In a box

Optional accessories


No.	Description	
050083-10	Depth Base Attachment for Caliper, 75mm width, for 100, 150, 200mm range	
050084-10	Depth Base Attachment for Caliper, 100mm width, for 100, 150, 200mm range	
050085-10	Depth Base Attachment for Caliper, 125mm width, for 300mm range	



530-316
Clamping screw below the slider



530-104
with metric/inch graduation



Easy reading due to vernier scales inclined by 14 degrees

Metr.ISO-Gew			
Nenn est. ext. extr. ⌀ mm	Stg. Passo Pas Paso mm	Kern fond int. nucleo ⌀ mm	Bohr trap meche broca ⌀ mm
3	0.5	2.46	2.5
4	0.7	3.24	3.3
5	0.8	4.13	4.2
6	1	4.92	5
8	1.25	6.65	6.8
10	1.5	8.38	8.5
12	1.75	10.11	10.2
16	2	13.84	14
20	2.5	17.29	17.5
Whitworth			
⌀ in.	Gg/in.	⌀ mm	⌀ mm
1/4	20	4.72	5.0
5/16	18	6.13	6.4
3/8	16	7.49	7.7
1/2	12	9.99	10.25
5/8	11	12.92	13.25
3/4	10	15.8	16.25
7/8	9	18.61	19
1	8	21.34	21.75
101995			

Series 530

These are a standard type of vernier caliper that offer you the following benef
- Main scale and vernier scale satin chrome finish gives you high readability.
- Raised sliding surfaces.



530-122

Metric — Graduation 0,02 mm

No.	Range [mm]	Depth bar	Accuracy [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Mass [g]
530-122	0-150	flat	±0,03	229	40	21	17	16	143
530-123	0-200	flat	±0,03	288	50	24,5	20,5	16	180
530-124	0-300	flat	±0,04	404	64	27,5	22	20	355

Metric — Graduation 0,05 mm

No.	Range [mm]	Depth bar	Accuracy [mm]	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Mass [g]
530-100	0-100	Ø 1,9 mm	±0,05	182	40	21,5	17	16	128
530-102	0-150	Ø 1,9 mm	±0,05	229	40	21	17	16	144
530-101	0-150	flat	±0,05	229	40	21	17	16	143
530-108	0-200	flat	±0,05	288	50	24,5	20,5	16	180
530-109	0-300	flat	±0,08	404	64	27,5	22	20	355
530-501	0-600	without	±0,1	780	90	47	38	25	1300
530-502	0-1000	without	±0,15	1240	130	60	50	32	3300

Metric/Inch — Graduation **0,02 mm**-1/1000"

No.	Range [mm]	Range [inch]	Accuracy	Depth bar	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Mass [g]
530-312	0-150	0-6	**±0,03 mm/** 0,0015"	flat	229	40	21	17	16	143
530-118	0-200	0-8	**±0,03 mm/** 0,0015"	flat	288	50	24,5	20,5	16	180
530-119	0-300	0-12	**±0,04 mm/** 0,002"	flat	404	64	27,5	22	20	355

Metric/Inch — Graduation **0,05 mm**-1/128"

No.	Range [mm]	Range [inch]	Accuracy	Depth bar	L [mm]	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Mass [g]
530-104	0-150	0-6	**±0,05 mm/** 0,002"	flat	229	40	21	17	16	143
530-316	0-150	0-6	**±0,05 mm/** 0,002"	flat	229	40	21	17	16	145
530-114	0-200	0-8	**±0,05 mm/** 0,002"	flat	288	50	24,5	20,5	16	180
530-115	0-300	0-12	**±0,08 mm/** 0,003"	flat	404	64	27,5	22	20	355

Also available! Inch

Fotografia are caracter informativ. Aceasta fisa a fost realizata sub rezerva modificarilor de ordin tehnic ulterioare sau a erorilor de editare.

Products and specifications are subject to change without prior notice.